



გამოსაბოლქვი სისტემის სამონტაჟო პასტა

- რბილი პასტა გამოსაბოლქვი სისტემის კიდებისა და მილების სწრაფად და იოლად ამოქოლვისათვის
- შედუღება საჭირო არ არის.
- გამოყოფილი სითბოს შედეგად პასტა ლითონით მყარი ხდება.
- უძლებს დაახლოებით 700°C-მდე ტემპერატურას
- სამუდამოდ ავსებს ხვრელებს.
- გამძლეა დარტყმებისა და ვიბრაციისადმი. სახსრებში კოროზია არ ჩნდება, შესაბამისად ადვილდება დაშლა.

შემც. (გ)	არტ. N	რაოდ. შეფუთვ.
140	890 100 045	12

საკვირვებო სასტიკი პასტა

- გამოსაბოლქვი სისტემაში პატარა ხვრელები და ბზარები იოლად შეკეთებადია.
- უძლებს ძალიან მაღალ ტემპერატურას.

შემც. (გ)	არტ. N	რაოდ. შეფუთვ.
200	890 100 046	10

- უძლებს ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებებს.
- შესაძლებელია გამოსაბოლქვი სისტემის შეკეთება.

